N.S.S 石更 二 言式馬食材幾



ロックウェル硬さのスケールの種類と用途例

スケール	A D C	F B G	HEK	L M P	R S V
圧 子	ダイヤモンド コ ー ン	1/6 鋼 球	1/8 鋼 球	1/4 鋼 球	½ 鋼 球
試験荷重 kgf	60 100 150	60 100 150	60 100 150	60 100 150	60 100 150
目 盛	黒	赤	赤	赤	赤
用途	超硬合金、 肌焼鋼、炭 素鋼、軸受 鋼など	黄銅、鋳鉄 燐青銅、ベ リリウム銅 など	粉末合金、 鋳鉄、砥石 AI 合金、 Mg 合金 など	プラスチッ ク、軽合金 鉛など	プラスチッ ク、軽合金 など

ロックウェル式硬さ試験機 UIS B 7726

Model

3R

取扱いの簡便と測定精度の高いことで、ロックウェル硬さ試験機は広く使用され、単に金属材料ばかりでなく、プラスチックの試験(JISK7202)等にも応用されています。

本機は負荷軸に新機構を採り入れ荷重系の安定性を誇っています。

主要寸法

垂直ギャップ…	200mm	床面積480×220mm
平面範囲	135mm	重量(正規付属品とも)・・・・・ 65 kg
幸 さ	640	

正規付属品

ダイヤモンド圧子 (C用)		1 個
1/16 鋼球圧子		1 個
1/16 鋼球	- 1	0 個
硬さ調整片(C用2個、B用1個)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	• • •	3 個
平アンビル (直径65mm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		1 個
Vアンビル(直径47mm、120°) ······		1 個
昇降ネジカバー (伸縮自在)		1 組
硬さ関係表	• • • •	l 枚
ビニールカバー	• • •	l 枚
電源コード		1 組
付属品収容箱		1 個

特別付属品

200mm テーブル

Vアンビル(小) (V部 直径 19mm、120°) スポットアンビル (スポット部 直径 8mm)

烘试社和井精模製作的